

600mm角・600×300mm角フロアー

ローゼス



常時生産品

BI類・乾式成形(磁器質・施釉)




- 輸入品のため、ご注文の際は在庫をご確認ください。なお予告無しに仕様変更や生産中止になる場合があります。
- 600×300mm角は受注後のカット加工品となりますので、納期をご確認ください。
- 焼きもの特有の色幅があります。● ○印は割増価格となります。
- ▲ 水濡れする床や勾配のある床では滑りやすくなる場合がございますのでご注意ください。
- ▲ ビニールシートやプラスチック段ボール等で養生を行う場合は張付材、目地材が完全に乾燥した後行ってください。また特に目地部分を密閉しないよう通気性を良くしてください。乾燥前の目地材のアルカリ成分とタイル表面の光沢用ワックスとが反応し艶落ちする恐れがあります。(特に梅雨時期、雨天時は十分気をつけてください。)
- ▲ マスキングテープや養生テープの跡が残る場合がありますのでご注意ください。
- ▲ 製品には多少の寸法誤差があります。施工の際に5mm程度の目地をおとりください。
- 加は受注後の加工となりますので、納期をご確認ください。

ガチロック対応可 P.102 参照 リベット工法対応可 P.103 参照

大理石の美しさに迫る存在感。
 ブライトとマットの面状が空間にフィットし、
 上品で華やかな彩りを放ちます。




■ブライト面




ST-60602P


■マット面



ST-60602M




MC-P




MC-M




HC-P/829



HC-H/828




HG-P/831




HG-H/827



GR-6009Q



GR-6009M



○ST-60936Q





【ST-60936Q 使用上の注意】● 表面には汚れ防止のワックスが塗布されています。施工後、弱アルカリ性洗剤で洗い、拭き取ってください。● 耐奏地摩耗性は平均値142で屋内土足床に使用できる数値ですが、黒色のため細かい傷が目立ちやすく重歩行の床でのご利用にはご注意ください。● 施工後のお手入れの際、クレンザーなどは細かい傷が付き、白くぼやけて見えるため避けてください。汚れた場合には中性洗剤を使用して布でこすり落とし、拭き取って乾かしてください。

ブライト面

品番	ST-60602P, MC-P, HC-P/829, HG-P/831, GR-6009Q, ST-60936Q	ST-60602P, MC-P, HC-P/829, HG-P/831, GR-6009Q, ST-60936Q
形状	600mm角	600×300mm角(カット品)
実寸法(mm)	600×600	600×299
目地共寸(mm)	—	—
厚さ(mm)	10	10
必要枚数	2.75枚/㎡	5.5枚/㎡
入数/重量(箱)	4枚/33kg	8枚/33kg
設計価格	¥7,000/㎡ O¥8,500/㎡	¥9,900/㎡ O¥10,600/㎡

加

形状図





マット面

品番	ST-60602M, MC-M, HC-H/828, HG-H/827, GR-6009M	ST-60602M, MC-M, HC-H/828, HG-H/827, GR-6009M
形状	600mm角	600×300mm角(カット品)
実寸法(mm)	600×600	600×299
目地共寸(mm)	—	—
厚さ(mm)	10	10
必要枚数	2.75枚/㎡	5.5枚/㎡
入数/重量(箱)	4枚/33kg	8枚/33kg
設計価格	¥7,000/㎡	¥9,900/㎡

加

形状図



▲ 使用上の注意(P.312)をご参照ください。

色調、面状をご確認頂けますよう台紙をご用意しております。